

## INFORMATION PRODUIT

Date	24/01/2017
Numéro version	V0
Réf. / Code article	661 192 06E1
Désignation	G 48 TBXE ALLROAD PLUS 4



# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Moteur

Marque	Type - Norme	Modèle	Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	Frein moteur	Soupapes en tête
B&S	4 Temps - Euro 2	675 IS	163	Oui	Oui OHV
Démarrage					Electrique
Capacité du réservoir de carburant (L)					1

### Transmission

Avancement :	Tractée
Nombre de vitesses	1
Vitesse d'avancement (km/h) :	3,6
Roues :	Plastiques
Dimensions des roues AV / AR (mm):	200/280

### Coupe

Dispositif de réglage de la hauteur :	Centralisé
Hauteur de coupe (mm) :	28 à 75
Nombre de positions de hauteur de coupe:	5
Largeur de coupe (cm) :	46
Type de lame:	Mixte
Embrayage de lame:	Non
Carter:	Acier

### Homologations

Pression acoustique (dB(A)) LpA av EN 836/A2 :	85
Puissance acoustique assuré (dB(A)) LwA 2000/14/EC, ISO 11094, EN ISO 3744 :	96
Niveau de vibration (m/s <sup>2</sup> ) EN 836 A2 :	4,5
Incertitude (m/s <sup>2</sup> ) EN 12096 :	1,5

### Bac de ramassage

Type :	Souple avec hard-top
Capacité du bac (L):	70
Indicateur bac plein :	Oui

### Equipements

Protection frontale :	Oui
Kit mulching :	De série
Tableau de commandes :	Oui
Type de guidon :	Classique

### Caractéristiques

Surface (m <sup>2</sup> ) :	1400 à 1800
Poids (kg) :	34

### Logistique

Poids brut (kg)	38
Longueur (cm)	90
Largeur (cm)	55
Hauteur (cm)	48

### EAN

